МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ РАБОТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(ГОСПРОМНАДЗОР)

РАЗРЕШЕНИЕ (СВИДЕТЕЛЬСТВО) № 11-02-021-2019
(регистрационный номер)

на право изготовления технических устройств (ленты термоусаживаемой двухслойной ЛТАС), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов, объектах газораспределительной системы, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности (технические характеристики смотреть на оборотной стороне)
(наименование выполняемого вида работ (оказываемого вида услуг) при осуществлении деятельности в области промышленной безопасности)

Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «МНТП»
(наименование и место нахождения юридического лица
Республика Беларусь, Витебская обл., Полоцкий р-н, западнее д. Струбки, здание лабораторного корпуса
или инициалы, фамилия индивидуального предпринимателя и адрес его места жительства (места пребывания)

Свидетельство о государственной регистрации от 31 июля 2012 г. № 391156314, выданное Полоцким районным исполнительным комитетом
(наименование регистрирующего органа)

Разрешение (свидетельство) выдано «19» февраля 2019 г.
Разрешение (свидетельство) действительно по «18» февраля 2024 г.

Начальник департамента _____ А.Г.Клобук
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

Выдано взамен ранее выданного разрешения _____
(номер, дата выдачи, срок действия)

_____ _____ _____
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

№ 0003332

Технические характеристики:

Наименование	Модель/ обозначение	Тип покрытия	Технические параметры			Область применения
			Ширина ленты, мм	Толщина ленты, мм	Температура эксплуатации, °С	
Лента термоусаживаемая двухслойная по ТУ РБ 300042584.005-2001	ЛТАС	конструкции №№ 8, 14 по СТБ ГОСТ Р 51164-2001 (усиленного типа для нанесения в заводских, базовых, трассовых условиях); конструкции №№ 2, 9 по СТБ ГОСТ 9.602-2016 (усиленного типа для нанесения в заводских (базовых), трассовых условиях)	от 150 до 620	от 0,5 до 2,2	от -60 до +60	Для труб диаметром до 820 мм; объекты магистральных трубопроводов; объекты газораспределительной системы

Начальник департамента _____ А.Г.Клобук

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.